

Air Top 2000 ST

Încălzitor pe aer pentru cabina camionului și pentru compartimentul de marfă



Soluția multifuncțională, accesibilă și eficientă de încălzire.

Încălzitorul poate fi comutat de la recircularea aerului din interiorul vehiculului, la funcționarea cu aer proaspăt. Aerul este încălzit rapid și silențios până la temperatura dorită.

- Capacitate de 2 kW pentru încălzirea rapidă în mod egal a cabinei șoferului și a compartimentului de marfă
- Preț accesibil și costuri operaționale reduse
- Instalare rapidă și ușoară datorită pachetului complet de accesorii livrat
- Potrivit și pentru autovehicule de transport produse periculoase (ADR)



Camion



Microbuz / Furgonță



Autobuz



Vehicul feroviar



Utilaj



Vehicul militar



Vehicul special

Specificații tehnice

		Air Top 2000 ST	
		Diesel	Benzină
Aprobare de tip ECE	ECE R122 (încălzitor)	E1 00 0216	
	ECE R10 (EMC)	E1 03 6196	
Aprobare de tip EG	(încălzitor)	e1*2001/56*2006/119*0022*06	
	(EMC)	e1*72/245*2009/19*1085*	
Putere de încălzire (kW)	Domeniu de lucru	0.9 - 2.0	
Consum de combustibil (kg/h)	Domeniu de lucru	0.12 - 0.24	0.14 - 0.27
Tensiune nominală (V)		12/24	12
Putere electrică consumată (W)	Domeniu de lucru	14 - 29	
Debit aer cald (m ³ /h)	Aprox. 0.5 mbar	93	
Combustibili		Diesel EN 590 Biodiesel PME DIN EN 14214 Ulei de încălzire EL	Benzină EN 228
Temperatura de lucru (°C)		-40 până la +40	
Dimensiuni L x l x Î (mm)		311 x 120 x 121	
Greutate (kg)		2.6	

Varianta pentru vehicule militare:

Varianta diesel de încălzire este disponibilă și pentru destinații militare speciale. Carcasa de protecție metalică îndeplinește normele actuale ale Def Standard 59 - 41 și MIL 461 F. Aceasta conține o unitate de control integrată și este aprobată pentru diferite tipuri de combustibili militari.



Unități de control:

- Buton de comandă cu setarea temperaturii dorite.



- Ceas digital programabil 1531.

Setare temperatură, 3 timpi de pornire diferiți pe zi și posibilitate setare alarmă

