

COOLTRONIC - CLIMAT CONFORTABIL ȘI ÎN TIMPUL STAȚIONĂRII

Aparatul de climatizare Cooltronic asigură o temperatură optimă în cabină, reducând în același timp umiditatea excesivă. Punctul forte al acestui sistem îl constituie faptul că funcționează și cu motorul oprit, în timpul parcării, fără a fi nevoie de consum suplimentar de motorină.



cooltronic



AVANTAJE:



- Fără consum de motorină - alimentare de la bateria camionului
- Capacitate de răcire până la 1.400 W
- Răcire uniformă în întreaga cabină
- Reglaj / programare simplă prin display digital și telecomandă
- Montare simplă și rapidă
- Nu e nevoie de mentenanță

EBERSPÄCHER COOLTRONIC				
Variante		Cooltronic 1000 G2 Hatch	Cooltronic 1400 G2 Hatch	Cooltronic 1400 G2 slim Hatch
Capacitate de răcire	W/ btu	1000 3412	1400 4777	1400 4777
Agent de răcire		preîncărcat cu R134a fără CFC		
Tensiune de alimentare	V	24		
Trepte de reglare		5 trepte		
Debit maxim de aer	m ³ /h	800		970
Consum	A/h	17,6 (Max.) 9 (Min.)	18,5 (Max.) 10,5 (Min.)	18 (Max.) 10 (Min.)
Dimensiune (LxWxH)	mm	826 x 740 x 208		874 x 897 x 116
Greutate	kg	26	29,5	31
Protecție baterie		da		



COOLTRONIC



EBERSPÄCHER COOLTRONIC		Cooltronic Back	Cooltronic Top
Varianta			
Agent de răcire		preîncărcat cu R134a fără CFC	
Tensiune de alimentare	V	24	
Capacitatea de răcire	W/btu	950/3250	
Debit maxim de aer		450 m ³ /h	
Trepte de reglare		6 trepte	
Consum	A/h	14.5 A (max.) 7.5 A (min.)	
Protecție baterie		da	
Dimensiunile condensatorului (L x W x H)	mm	463 x 187,5 x 696	646 x 434 x 196
Greutate	kg	23,5	23,5
Dimensiunile evaporatorului (L x W x H)	mm	626 x 108 x 260	
Greutate	kg	5	
Montare			

Dealer autorizat:

